





Evoke 6 expendedora de botanas							
Selecciones	Hasta 70	artículos, (6 Ch	narolas);	82 artículos (7 (Charolas)		
Requerimientos Eléctricos	ı	o: 115 VCA/60l onal: 230 VCA/5	,				
Dimensiones	Alto	72" (183 cm)	Ancho	46" (116.8 cm)		35.2" (89.4 cm)	
Peso de embarque	ı	Peso con empaque*626 lbs (283.9kg) *Varia según la configuración de las charolas y opciones					
Características estándar	iVend®, i braille, cu	Controlador FLEX con pantalla LCD a color de 3.5", sensor de entrega Vend®, interruptor de puerta, asistente de entrega, teclado con caracteres braille, cubiertas de patas, sistema de pago PayRange Móvil incluido y cumple con ADA					
Opciones	de 10,1", personali personali	Séptima charola de tamaño estándar, tecnología UVend, pantalla táctil de 10,1", emparejamiento de motores, interfaz de audio, configuraciones personalizadas de espirales y charolas, colores personalizados, gráficos personalizados, panel frontal inferior y anuncio de punto de venta con retroiluminación LED cambiable					










Capacidad y flexibilidad de productos

633 productos (6 charolas) (252 Botana-pan/381 Dulces) 773 productos (7 Charolas) (296 Botana-pan/477 Dulces)









Interfaz iCart opcional con pantalla táctil de 10.1"

Optional











Séptima charola opcional de tamaño estándar

Optional



Shown with standard 3.5" display, braille Identified keypad and leg covers.

Evoke 5 Maquin	Evoke 5 Maquina expendedora de botanas					
Selecciones	Hasta 65	artículos				
Capacidad	528 produ	ictos (210 bota	nas y pai	n / 318 dulces)		
Sistemas de Pago	Todos los	dispositivos co	mpatible	s con MDB est	ándar de	la industria
Comunicación de datos	DEX/UCS					
Requerimientos eléctricos		o: 115 VCA/60H nal: 230 VCA/5				
Dimensiones	Alto	Alto 72" 41" 35.2" (183 cm) (104 cm) (89.4 cm)				
Peso de embarque		Peso con empaque*564 lbs (256kg) *Varia según la configuración de las charolas y opciones				
Características estándar	de entreg caractere	Controlador FLEX con pantalla LCD a color de 3.5", iluminación LED, sensor de entrega iVend®, interruptor de puerta, asistente de entrega, teclado con caracteres braille, cubiertas de patas, sistema de pago PayRange Móvil incluido y cumple con ADA				
Opciones	charola pa personaliz personaliz	áctil de 10,1", t ara chicles y pa adas de espira ados, anuncio e y panel fronta	astillas, in des y cha de punto	terfaz de audio rolas, colores de venta con l	o, configu personaliz	raciones zados, gráficos









|--|

Available with platinum silver door.

Maquina expendedora de botanas Mercato 5000								
Selecciones	Hasta 65	Hasta 65 artículos						
Sistemas de Pago	Todos los	s dispositivo	s compat	ibles con MDB	estándar	de la industria		
Comunicación de datos	DEX/UCS	DEX/UCS						
Requerimientos eléctricos	1	co: 115 VCA onal: 230 VC	,					
Dimensiones	Alto	Alto 72" Ancho 41.1" 34.75" (183 cm) (183 cm)						
Peso de embarque	Peso con	empaque*5	16 lbs (2	234kg) *Varia co	on la conf	figuración y opciones		
Características estándar	Sistema	Controlador GVC2 con pantalla VF de desplazamiento, iluminación LED, Sistema de Sensor de entrega iVend®, capacidad de emparejamiento de motores y teclado Braille retroiluminado						
Opciones	Uvend, A Empareja	plicación inl amiento de r	DEX, com notores,	•	entrega o hicles y p	de producto ADA, astillas adicional, Panel		











Shown with optional 7" touch screen. Available with black door.

h.4							
Maquina expendedora de botanas Mercato 4000							
Selecciones	Hasta 52	artículos					
Configuración estándar	423 proc	luctos (128 bo	otana / 255	dulces / 40 pan)			
Sistemas de pago	Todos los	s dispositivos	compatible	s con MDB estánda	ar de la ind	ustria	
Comunicación de datos	DEX/UCS	i					
Requerimientos eléctricos		Domestico: 115 VCA/60Hz, 1.2 AMPS Internacional: 230 VCA/50Hz, 0.6 AMPS					
Dimensiones	Alto	72" (183 cm)	Ancho	35-5/32" (89 cm)		34.75" (88.3 cm)	
Peso de embarque	Peso cor	empaque*48	1 lbs (218.	2kg) *Varia con la d	configuraci	ón y opciones	
Características estándar	Espirales duales, controlador GVC2 con pantalla VF de desplazamiento, iluminación LED, sistema de sensor de entrega iVend®, teclado Braille retroiluminado, capacidad de emparejamiento de motores y espirales para chicles y pastillas						
Opciones	inDEX, co Charola	ompartimiento	de entrega pastillas ad	a de producto ADA, dicional, Panel de g	Emparejar	a Uvend, Aplicación miento de motores, tal, Colores	











Available with platinum silver door.

Maquina exper	Maquina expendedora de botanas Mercato 3000							
Selecciones	Hasta 36	artículos						
Configuración estándar	360 prod	360 productos (114 botana / 198 dulces / 48 pan)						
Sistemas de pago	Todos los	s dispositivos	compatible	s con MDB estánda	ar de la ind	ustria		
Comunicación de datos	DEX/UCS	3						
Requerimientos eléctricos		Domestico: 115 VCA/60Hz, 1.2 AMPS Internacional: 230 VCA/50Hz, 0.6 AMPS						
Dimensiones	Alto	72" (183 cm)	Ancho	29.3" (74.4 cm)		34.75" (88.3 cm)		
Peso de embarque	Peso cor	n empaque*43	1 lbs (195.	5kg) *Varia con la (configuraci	ón y opciones		
Características estándar	LED, sist	Espirales duales, controlador GVC2 con pantalla VF de desplazamiento, iluminación LED, sistema de sensor de entrega iVend®, teclado Braille retroiluminado, capacidad de emparejamiento de motores y espirales para chicles y pastillas						
Opciones	inDEX, co Charola	ompartimiento	de entrega pastillas ad	a de producto ADA, dicional, Panel de g	Emparejar	a Uvend, Aplicación miento de motores, tal, Colores		











Evoke Elevator

Shown with standard 3.5" display and braille identified keypad.

Freke Fleveter Defri sevete d Mavelage die er							
Evoke Elevator Refrigerated Merchandiser							
Selecciones	Hasta 60 a	artículos					
Capacidad	Varia con l	a configura	ción de la	s charolas			
Sistemas de pago	Todos los	dispositivos	compatib	les con MDI	3 estánda	r de la industria	
Comunicación de datos	DEX/UCS						
Refrigeración	Súper 1/3	HP, R134A					
Requerimientos eléctricos	Internacion Con Vidrio	Domesticó: 115 VCA/60Hz, 5.5 AMPS Internacional: 230 VCA/50Hz, 3 AMPS; Con Vidrio con calefacción: 115 VCA/60Hz, 6.5 AMPS Internacional: 230 VCA/50Hz, 3.5 AMPS					
Dimensiones	Alto	Alto 72" (183 cm) Ancho 41" 38" (97 cm)					
Peso de embarque	Peso con e	empaque*8	31 lbs (37	6.9kg) *Varia	a con la c	onfiguración y opciones	
Características estándar	comparting charola me elevador, t	Controlador FLEX con pantalla LCD a color de 3.5", sensor de entrega iVend®, compartimiento de entrega de producto iluminado, interruptor de puerta, charola metálica versátil para bebidas, cubiertas de patas, entrega con elevador, teclado con caracteres braille, programación individual por rango o por fila, sistema de pago PayRange Móvil incluido y cumple con ADA					
Opciones	de motore configurac personaliz calefacció	s, Charola (iones pers ados, gráfic n), anuncio	de alta cap onalizadas cos person de punto	pacidad para de espirale alizados, Co de venta cor	latas, into s y charola Introl auto n retroilum	nd, emparejamiento erfaz de audio, as, colores mático (Vidrio con ninación LED cambiable, rontal inferior.	











Sistema de elevador probado que entrega los productos suavemente

Comidas empaquetadas, ensaladas, sándwiches, jugos, bebidas carbonatadas, fruta fresca, productos lácteos, incluida la leche

Carga primero entra - primero sale

Reduce el desperdicio hasta en 30%

20% de mayor capacidad

Cuando de compara con los competidores

Consumo Seguro

Programable por selección, rango o fila









Evoke VT5

Shown with optional High Capacity Can Tray,

optional 7" touch screen and standard leg covers.



Evoke ST5

Shown with standard 3.5" display, braille identified keypad and standard leg covers.

Evoke 5 Expendedora refrigerada						
Selecciones	Hasta 60	artículos				
Capacidad	Varia co	n la configurac	ión de las	charolas		
Sistemas de pago	Todos lo	s dispositivos (compatible	es con MDB es	stándar de	la industria
Comunicación de datos	DEX/UCS	3				
Refrigeración	Súper 1	/3 HP, R134 <i>F</i>	À			
Requerimientos eléctricos	Interna Con Vid	ticó: 115 VCA cional: 230 V rio con calefa cional: 230 V	CA/50Áz, acción: 1	3 AMPS; 15 VCA/60Hz	z, 6.5 AMI	PS
Dimensiones	Alto	72" (183cm)	Ancho	41" (104 cm)		38" (97cm)
Peso de embarque	*811 lbs	. (367.8 kg) *1	Varies with	n tray configura	ation and c	options.
Características estándar	sensor d entrega de consi	Controlador FLEX con pantalla LCD a color de 3.5", iluminación LED, sensor de entrega iVend®, interruptor de puerta, compartimiento de entrega que cumple con ADA, teclado con caracteres braille, programación de consumo seguro completo, cubiertas de patas, sistema de pago PayRange Móvil incluido y cumple con ADA				
Opciones	de moto configur persona calefacc	res, Charola de aciones persor izados, gráfico	e alta capa nalizadas d os persona gerante R-	icidad para lat de espirales y lizados, Contro 513A (cumple	as, interfaz charolas, c ol automát con SNAP	









Evoke VT3

Shown with optional High Capacity Can Tray, optional 7" touch screen and standard leg covers



Evoke ST3

Shown with standard 3.5" display, braille identified keypad and leg covers.

Evoke 3 Expendedora refrigerada							
Selecciones	Hasta 36	Hasta 36 artículos					
Capacidad	Varia cor	la configuraci	ón de las (charolas			
Sistemas de pago	Todos los	dispositivos d	ompatible	s con MDB est	ándar de	la industria	
Comunicación de datos	DEX/UCS						
Refrigeración	Súper 1	/3 HP, R134A					
Requerimientos eléctricos	Internac Con Vid	Domesticó: 115 VCA/60Hz, 5.5 AMPS Internacional: 230 VCA/50Hz, 3 AMPS; Con Vidrio con calefacción: 115 VCA/60Hz, 6.5 AMPS Internacional: 230 VCA/50Hz, 3.5 AMPS					
Dimensiones	Alto	72" (183 cm)	Ancho	29.5" (75 cm)		38" (97 cm)	
Peso de embarque		Peso con empaque*691 lbs (313.4kg) *Varia con la configuración y opciones					
Características estándar	de entreg cumple d seguro c	Controlador FLEX con pantalla LCD a color de 3.5", iluminación LED, sensor de entrega iVend®, interruptor de puerta, compartimiento de entrega que cumple con ADA, teclado con caracteres braille, programación de consumo seguro completo, cubiertas de patas, sistema de pago PayRange Móvil incluido y cumple con ADA					
Opciones	de motor configura personal calefacci	Cart con panta es, Charola de aciones person izados, gráfico ón), gas refrig venta con retr	alta capadalizadas d s personal erante R-5	cidad para lata e espirales y c izados, Contro 513A (cumple o	s, interfaz harolas, c l automáti con SNAP	olores co (Vidrio con	















Evoke Outdoor Refrigerated Merchandiser							
Selecciones	Hasta 6) artículos					
Capacidad	Varia co	n la configura	ción de la	s charolas			
Sistemas de pago	Todos Io	s dispositivos	compatil	oles con MDE	estánda	r de la industria	
Comunicación de datos	DEX/UC	5					
Refrigeración	Súper 1	Súper 1/3 HP, R134A o R-513A (cumple con SNAP)					
Requerimientos eléctricos	Internac Con Vidi	Domesticó: 115 VCA/60Hz, 5.5 AMPS Internacional: 230 VCA/50Hz, 3 AMPS; Con Vidrio con calefacción: 115 VCA/60Hz, 6.5 AMPS Internacional: 230 VCA/50Hz, 3.5 AMPS					
Dimensiones	Alto	72" (183 cm)	Ancho	45" (114 cm)		40" (102 cm)	
Peso de embarque	Peso co		30 lbs (37	'6.5kg) *Varia	con la c	onfiguración y	
Características estándar	iluminad	Paquete para exteriores, controlador GVC2, cubiertas de patas, iluminación LED, sistema de sensor iVend® e interruptor de puerta, compartimiento de entrega ADA, cumple con ADA					
Opciones	de 10 se alta cap	elecciones lat	as / botell atas, aplic	as, vidrio cor	caleface	otor, charolas ción, charola de personalizados	







Shown with standard 3.5" display, braille identified keypad and leg covers.

Paquete para exterior

Lexan resistente al impacto para el vidrio frontal, protectores contra la lluvia y cubiertas anti-palanca que proporcionan una resistencia superior a los elementos, vándalos y ladrones.





Shown with platinum silver door. Available with black door.


Alpine Combi 3000	Alpine Combi 3000 expendedora para congelados/refrigerados					
Selecciones	Hasta 36	artículos				
Capacidad	320 prod	luctos, Configu	rable hasta	a 540		
Sistemas de pago	Todos los	s dispositivos c	ompatible	s con MDB est	tándar de	la industria
Comunicación de datos	DEX/UCS	,				
Refrigeración	½ HP, R-	404A				
Requerimientos eléctricos		Domesticó: 115 VCA/60Hz, 13 AMPS Internacional: 230 VCA/50Hz, 6.5 AMPS				
Dimensiones	Alto	72" (183 cm)	Ancho	29.5" (75 cm)		38" (97 cm)
Peso de embarque	Peso con opciones	empaque*680) lbs (308.4	4kg) *Varia co	n la config	juración y
Características estándar		Sistema iVend® sensor de entrega, iluminación LED, vidrio con calefacción y sistema de refrigeración modular de alta eficiencia				
Opciones	de motor	dor de entrega res, espirales d izados y panel	obles, cha	rola para bote		emparejamiento s, gráficos











Venda alimentos refrigerados de la zona superior a 2°C y postres congelados a -26°C en la parte baja.



Modelos disponibles, molido fresco e instantáneo



Evoke Coffee expendedora de bebidas calientes						
Selecciones		ciones principa peciales, choco	-			
Capacidad		0 vasos de 7 o n un diámetro		•		(355 ml) Soporta 82.5 mm))
Sistemas de pago	Todos los	dispositivos c	ompatible	s con MDB est	ándar de la ir	ndustria
Comunicación de datos	DEX/UCS	, EVA-DTS com	npatible, U	SB copy/clone	feature	
Requerimientos eléctricos		ca: 115 VCA/60 onal: 230 VCA/	-			
Dimensiones	Alto	Alto 72" Ancho 27.5" Profundidad 28" (71 cm)				
Peso de embarque	*361 lbs	(163.7kg) *Var	ia con la c	onfiguración y	opciones	
Requerimientos de agua	15-116 բ	osi (1-8 Bar)				
Características estándar	gestión d	Iluminación LED, sistema de sensor de entrega iVend®, Sistema avanzado de gestión de energía, puerta de entrega automática, venta libre controlada por periodos de tiempo, Descuentos, servicio de un toque.				
Opciones	personal	Molido fresco izados, gráfico e golpeo.			•	









Evoke 500 expendedora de bebidas frías						
Selecciones	10 Selecciones					
Capacidad	500 latas de 12 oz (355 ml): *240 botellas de 20 oz (591ml): *240 botellas de 24 oz (710 ml) *la capacidad varia dependiendo del empaque					
Sistemas de pago	Todos los dispositivos compatibles con MDB estándar de la industria					
Comunicación de datos	DEX/UCS					
Refrigeración	Súper 1/3 HP, R-513A (cumple con SNAP)					
Requerimientos eléctricos	Domestico: 115 VCA/60Hz., 5.5 AMPS; Internacional: 230 VCA/50Hz 2.5 AMPS					
Dimensiones	Alto	72" (183 cm)	Ancho	31.75" (80.7 cm)	Profundidad	36.5" (92.7 cm)
Peso de embarque	*671 lbs (304.3kg) *Varia con las opciones					
Características estándar	Sensor de caída para la entrega, visualización del producto en vivo, muestrario del producto con línea de vista retro iluminado					
Opciones	Aplicación <i>inDEX</i> (Solamente para precio), Tecnología UVend, colores personalizados, gráficos personalizados, Relleno Extra para 16.9oz , 250ml kit, 500 ml kit					













Provee de estaciones de entrega y recogida de alimentos sin contacto, una innovadora tecnología de casilleros para entrega de alimentos que brinda una opción fácil y segura para recoger pedidos en el momento que el cliente lo decida.

- Reduce la interacción cara a cara creando una experiencia gastronómica sin contacto
- Seguro y a prueba de manipulaciones, escanee la aplicación o ingrese manualmente el código de pedido para recoger el producto
- Genera eficiencia en la recolección: reduce la mezcla/confusión de pedidosInsulated
- Los cubículos aislados mantienen los alimentos fríos/calientes durante más de 30 minutos

Shown with Optional Graphics Wrap and Touch Screen





Para brindarle los mejores productos posibles, continuamos mejorando el diseño y el rendimiento de los productos, como tales, las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. El fabricante no garantiza ni declara el cumplimiento de ningún requisito local, estatal, nacional o internacional para el funcionamiento del equipo en ninguna aplicación para la que pueda usarse más allá de las aprobadas por UL y NAMA enumeradas en el producto. Cualquier comprador debe realizar un análisis independiente de la idoneidad y la legalidad del uso del producto antes de implementarlo y debe continuar monitoreando la posible naturaleza cambiante para el cumplimiento de los requisitos. El fabricante declina expresamente la responsabilidad por el cumplimiento de cualquier ley y enfáticamente solicita a cualquier comprador que realice un análisis independiente de la idoneidad y la base legal de cualquier uso o aplicación de la unidad en cuestión.

Características estándar y Opciones

La línea completa de expendedores de U-Select-It está repleta de funciones y opciones disponibles para ayudarlo a



Controles electrónicos e Interface para el operador

- Opciones de venta y contabilidad detallada
- Teclado retroiluminado con caracteres Braille
- Pantalla brillante de LES



Tecnología UVend (Opcional) Sanitiza la los lugares de alto contacto en maquina de manera segura y rápida con luz ultravioleta



iVend® Tecnología de detección de entrega garantizada

Sistema con sensor infrarrojo que prácticamente elimina las ventas en falso y asegura que sus clientes reciban



Sistema de entrega de producto PUSH-IT (Opcional)

PUSH-IT se adapta fácilmente a muchos productos diferentes, simplifica el reabastecimiento y protege contra carga errónea



Interfaz táctil de 10.1" o 7" (Opcional)

Mejora la experiencia de compra del consumidor. Disponible con el carrito de compras y el modo de búsqueda de información del producto. Muestra información de compra y mensajes al consumidor



Emparejamiento de motores

Enlaza dos motores iuntos para despachar productos anchos.

Charola de chicles y

pastillas (Opcional)

La opción de charola

"shots" energéticos.

Disponible en Mercato

4000, 5000 y Evoke 5.

para chicles y pastillas

distribuye chicle de blíster, pastillas enrolladas e incluso los populares



Compartimiento de entrega ADA (Opcional)

El producto se entrega a una altura de 15 " por medio del mecanismo de elevación. Operación con solo una mano



Tecnología Flex Shelf

Los expendedores de USI se caracterizan por tener las charolas más versátiles en el mercado con características que hacen la diferencia en su decisión final.



Charola metálica versátil opcional

soporta hasta 60 bebidas enlatados o en botellas. Charolas de 9 o 10 Selecciones disponibles.

Charola de alta

(Opcional)

capacidad para latas

Agregue hasta 150 latas de

12 oz (355ml) a su equipo




Vidrio con calefacción

Es optimo para la operación en lugares de alta humedad. Estándar en Alpine Combi 3000. Opcional en Evoke ST / VT5 y ST / VT3.



Charolas que se inclinan para una carga fácil

Cambio rápido de motores y divisores para reconfiguraciones fáciles en campo



- Botana (5 3/4"W))
- 3/4 Botana (4 5/16"W)
- Dulce (2 7/8"W)
- Espiral de 360 grados, capacidad de ajuste en incrementos de 20 grados que proporciona flexibilidad para vender prácticamente cualquier cosa



Paquete de alta

Evoke ST o VT con esta

opción patentada

Cubierta de lexan resistente al impacto, provee de una resistencia superior a los elementos, vándalos v

*Algunas características consultar con el fabricante



Panel de golpeo inferior (Opcional)

Panel inferior removible, proporciona una vista frontal continua para una mejor presentación



Actualizaciones de programa y descargas DEX en Evoke y Geneva por USB



Gráficos personalizados (Opcional)

Haga que su marca, producto e iniciativas de marketing se destaquen con gráficos publicitarios aplicados a su equipo.



seguridad (Solo para exterior)

ladrones.

varían por modelo por favor



Financiamiento

Financiamiento competitivo disponible

Soluciones financieras innovadoras para:







Adquisición de rutas



Refacciones



Lastores Cachles



Micro Mercad

Opciones de arrendamiento también disponibles

Desde 1952, hemos ayudado a los clientes a hacer crecer sus negocios de máquinas expendedoras y a alcanzar sus objetivos al brindarles soluciones financieras flexibles y competitivas.

Warranty and Service

Calidad excepcional respaldada por garantía

Garantía Premium de 2 años

Nada nos impulsa a hacerlo mejor que nuestro compromiso con su tranquilidad. Es por eso que cada nueva maquina expendedora de USI viene con una **garantía Premium de 2 años***. El verdadero valor es poseer una maquina vending de calidad sin preocuparse por las reparaciones.





La garantía Solid Shield proporciona hasta 36 meses adicionales de protección. Disponible con opciones de cobertura de 12, 24 y 36 meses, la garantía Solid Shield brinda tranquilidad y cobertura para gastos futuros no planificados.